

VPVC-薄壁热缩套管

型号及规格			
规格 (直径mm)	壁厚 (mm)	纵向收缩率	长量换算KG/100m
φ2.8	0.8±0.015	12±3	0.13
φ3	0.8±0.015	12±3	0.14
φ3.2	0.8±0.015	12±3	0.145
φ4	0.8±0.015	12±3	0.16
φ5	0.8±0.015	12±3	0.2
φ6	0.8±0.015	12±3	0.25
φ8	0.8±0.015	12±3	0.32
φ10	0.8±0.015	12±3	0.41
φ12	0.10±0.02	12±3	0.5
φ13	0.10±0.02	12±3	0.6
φ14	0.10±0.02	12±3	0.65
φ15	0.10±0.02	12±3	0.7
φ16	0.10±0.02	12±3	0.75
φ18	0.10±0.02	12±3	0.78
φ20	0.10±0.02	12±3	0.97
φ22	0.10±0.02	12±3	1.2
φ25	0.10±0.02	12±3	1.4
φ26	0.10±0.02	12±3	1.62
φ28	0.10±0.02	12±3	1.8
φ30	0.15±0.025	12±3	2.1
φ34	0.15±0.025	12±3	2.5
φ35	0.15±0.025	12±3	2.6
φ36	0.15±0.025	12±3	2.7
φ38	0.15±0.025	12±3	2.8
φ40	0.15±0.025	15±3	2.9
φ41	0.15±0.025	15±3	3
φ42	0.15±0.025	15±3	3.2
φ45	0.15±0.025	15±3	3.4
φ50	0.15±0.025	15±3	3.5
φ55	0.15±0.025	15±3	3.8
φ60	0.15±0.025	15±3	4.2
φ65	0.15±0.025	20±3	4.5
φ70	0.20±0.04	20±3	5
φ80	0.20±0.04	20±3	6
φ85	0.20±0.04	20±3	7.2

Φ93	0.20±0.04	20±3	7.9
Φ98	0.20±0.05	20±3	8.5
Φ103	0.20±0.05	20±3	9.2
Φ109	0.20±0.05	20±3	9.8
Φ116	0.20±0.05	20±3	10.5
Φ130	0.20±0.05	20±3	11.6
Φ142	0.20±0.05	20±3	12.8
Φ154	0.20±0.05	20±3	13.6
Φ161	0.20±0.05	20±3	14.3
Φ167	0.20±0.05	20±3	15.2
Φ180	0.20±0.05	20±3	16.5
Φ190	0.20±0.05	20±3	17.3
Φ200	0.20±0.05	20±3	18.5